


UZAKRÖLE™ ET100Xbee

x4 Xbee Röle Kontrolcü



- ✓ Bağımsız 4 adet 5A, 250VAC röle
- ✓ Tyco Schrack Serisi röleler
- ✓ Sıcaklık ve nem sensörleri (opsiyonel)
- ✓ Kolay kullanılabilir PC arayüzü
- ✓ +5VDC güç kaynağı (<2W)
- ✓ Kompakt tasarım

Tanım:

UZAKRÖLE™ ET100Xbee, 4 adet rölenin (Tyco Schrack PE014005) bir PC arayüz programıyla, Zigbee standardında, kablosuz olarak uzaktan kontrol edilebilmesi için tasarlanmıştır. Kullanılan röleler yüksek güvenilirlikli Tyco firması ürünleridir. Opsiyonel olarak bulundurulabilecek algılayıcılar sayesinde (sıcaklık ve nem) birçok ölçüm ve kontrol probleminde çözüm imkânı sağlamaktadır.

Temel Özellikler:

Tablo 1. UZAKRÖLE™ ET100Xbee

	Min	Tipik	Max	Birim
DC giriş Voltajı	+4	+5	+5.5	VDC
Çalışma akımı	-	-	400	mA
Röle Anahtarlama Akımı		5		A
Röle Anahtarlama Gerilimi		250	400	VAC
Çalışma sıcaklık aralığı	0	-	+70	°C

Mekanik Özellikler**Şekil 1.** UZAKRÖLE™ ET100Xbee Mekanik Özellikleri**Sipariş Bilgileri**

<i>Tip Numarası</i>	<i>Tanım</i>	<i>Cihaz Kapsamındaki Malzemeler</i>
UZAKRÖLE™ ET100Xbee	x4 Xbee Röle Kontrolcü	<ul style="list-style-type: none">• Elektronik kart• Kullanıcı kılavuzu• +5VDC Adaptör
UZAKRÖLE™ ET100Xbee Sens	x4 Xbee Röle Kontrolcü Algılayıcı	<ul style="list-style-type: none">• Elektronik kart (Sıcaklık ve nem Algılayıcılarıyla)• Kullanıcı kılavuzu• +5VDC Adaptör
Xbee ZB	Xbee Koordinatör	<ul style="list-style-type: none">• Xbee modül• USB (Standart veya Mikro) Seri Dönüştürücü